2yr warranty

PLEASE KEEP UPRIGHT AT LEAST 2 HOURS BEFORE USE TO PREVENT DAMAGING THE COMPRESSOR.

Por favor mantenga en posición vertical al menos 2 horas antes de su uso para evitar daños en el compresor.

WARNING: WINDOW KIT IS IN TOP OF CARTON. REMOVE KIT BEFORE DISPOSING OF PACKING MATERIAL.

Warning: Window kit is in top of carton.
Remove kit before disposing of packing material.

#813831
QTY: 1

500-SQ FT

14K BTU

PORTABLE AIR CONDITIONER
WITH HEATER

UNPACKING INSTRUCTIONS - PLEASE READ
INSTRUCCIONES PARA DESEMPACAR-LEA POR FAVOR

#813831
QTY: 1

500-SQ FT

14K BTU

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL
CON EL CALENTADOR

Hisense

THIS SIDE UP
AP14DR1G

PLEASE KEEP UPRIGHT AT LEAST 2 HOURS BEFORE USE TO PREVENT DAMAGING THE COMPRESSOR.
Por favor, mantenga en posición vertical al menos 2 horas antes de su uso para evitar daños en el compresor.

INSTALLATION OPTIONS | OPCIONES DE INSTALACIÓN



The window installation kit allows you to install the air conditioner in most vertical-sliding windows 18" to 50" wide, or horizontal-sliding windows from 18" to 50" high.

El kit de instalación le permite instalar el aire acondicionadoen la mayoría de las ventanas correderas verticales de 18" a 50" de ancho, o de estilo abatible de 18" a 50" de alto.

AIR CONDITIONER ROOM SIZE SELECTION GUIDE
ELIJA EL AIRE ACONDICIONADO DEL TAMAÑO ADECUADO PARA SU RECAMARA

1. Calculate Area

Multiply the room length by the room width (in feet) to get the square footage of the area to be cooled.



2. Select the Room Size based on the calculated room area.

Adjust model selection to room type & condition:

- Choose next smaller size if room is shaded
- Choose next larger size if room is sunny
- Choose next larger size if room is a Kitchen

Area to be cooled	Capacity Needed (BTUs)
Up to 200-sq ft or 10-ft x 20-ft room	8,000
300-sq ft or 15-ft x 20-ft room	10,000
400-sq ft or 20-ft x 20-ft room	12,000/12,500
500-sq ft or 20-ft x 25-ft room	14,000

3. Be sure that the correct electrical power is available for your air conditioner.

NOTE: Read Use & Care Guide and Installation instructions before installing this product.

1. Calcular el Área

Multiplicar la longitud habitación junto a la habitación ancho (en pies) para obtener los metros cuadrados de la zona a ser enfriado.

15-ft x 20-ft = 300-sq ft

2. Seleccione el tamaño de la habitación en base a la calculada zona de la sala. Ajuste de selección de modelos el tipo de habitación y condición:

- Elija Base pequeña si la habitación está a la sombra
- Elegir el siguiente tamaño mayor Si el local está soleado
- Elegir el siguiente tamaño mayor si la habitación es una cocina

Área a enfriar	Capacidad necesaria (BTUs)
200 pies2 (10-ft x 20-ft)	8,000
300 pies2 (15-ft x 20-ft)	10,000
400 pies2 (20-ft x 20-ft)	12,000/12,500
500 pies2 (20-ft x 25-ft)	14,000

3. Asegúresela eléctrica correcta para su acondicionador.

NOTA: Lea la Guía de Uso y Cuidado y las Instrucciones de Instalación antes de usar este producto.

Please note: product must be used with included window installation kit for effective cooling.

Tenga en cuenta: El producto debe utilizarse con el kit de instalación para conductos Ventana incluido para una refrigeración eficaz.

115 Volts
60Hz
15 A

See the Use and Care Guide inside this package for details.
Vea la Guía de Uso y Cuidado dentro de este empaque para detalles.

For service, call: 1-877-465-3566
Country of Origin: China
www.hisense-usa.com
Para servicio llame: 1-877-465-3566
País de Origen: China
www.hisense-usa.com

STEAM LOAD Item weight 89 lb

28mm

195mm

Intertek

Product Weight: 82 lbs
Peso del Producto: 82 lbs

Product Dimension: 17.9"(W)X28.5"(H)X14.6"(D)
Dimensiones del Producto: 17.9"(A) x 28.5"(Al) x 14.6"(F).

Distributed by: LG Sourcing, Inc.
P.O. BOX 1535
North Wilkesboro, NC 28659
www.lgsourcing.com

Hisense

#813831
QTY: 1

PORTABLE AIR CONDITIONER
WITH HEATER

500-SQ FT

14K BTU

1,350 watt heater integrated for year-round use

Low noise cooling system ensures quiet operation

I-FEEL mode remote control to provide maximum comfort

Dual Temperature Displays

Hisense

ESTE LADO HACIA ARRIBA
AP14DR1G

PLEASE KEEP UPRIGHT AT LEAST 2 HOURS BEFORE USE TO PREVENT DAMAGING THE COMPRESSOR.
Por favor, mantenga en posición vertical al menos 2 horas antes de su uso para evitar daños en el compresor.

Remote Control
Control remoto

Dual Temperature Displays
Visores dobles de temperatura

LOW NOISE AIR FLOW

BAJO RUIDO DE CIRCULACIÓN DE AIRE

1,350 WATT HEATER INTEGRATED

1,350 WATT INTERNO CALENTADOR

I-FEEL MODE REMOTE CONTROL

CONTROL REMOTO EN MODO I-FEEL

DUAL TEMPERATURE DISPLAYS

VISORES DOBLES DE TEMPERATURA

Hisense USA Corp.
www.hisense-usa.com

See the Use and Care Guide inside this package for details.
Vea la Guía de Uso y Cuidado dentro de este empaque para detalles.

For service, call: 1-877-465-3566
Country of Origin: China
Para servicio llame: 1-877-465-3566
País de Origen: China

Distributed by: LG Sourcing, Inc.
P.O. BOX 1535
North Wilkesboro, NC 28659
www.lgsourcing.com

Intertek

STEAM LOAD Item weight 89 lb

Hisense

#813831
QTY: 1

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL
CON EL CALENTADOR

500-SQ FT

14K BTU

1,350 Watt calentador interno para su uso durante todo el año

El sistema de refrigeración de bajo ruido garantiza un funcionamiento silencioso

Control remoto en modo I-FEEL para brindar máximo confort

Visores dobles de temperatura

Cyan
Megenta
Yellow
Black

Pantone 2995 C
Pantone Cool Gray 6 C